



## Ceník

platný od 01/2012

Objednávejte na [www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz) [info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz) tel.: 00420 603 520 148

Typ	Popis	Jednotková cena v Kč bez DPH*
<b>Vlhkoměry na měření vlhkosti dřeva</b>		
<i>EVOLUTION</i> Série		

### EVO 5



#### MERLIN - Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva řady *EVOLUTION*

13.000,-

**Objemová hmotnost:** 0,175 – 1,075 [g/cm<sup>3</sup>] **hustota absolutně suché látky**  
**Hloubka měření:** 8 mm (5 mm min. tloušťka)

Vlhkoměr a teploměr, 21 předprogramovaných skupin dřevin, výběr ze skupiny dřevin popř. objemové hmotnosti (hustoty) prostřednictvím displeje s vysokým rozlišením 128 x 64 Matrixdisplay, s automatickou funkcí kalibrace, s funkcí přidržení měřené hodnoty, s podsvíceným displejem, s funkcí automatického vypnutí přístroje.

Menu v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.  
 Včetně pouzdra a 4 ks. 1,5 V AAA alkalických baterií.

Hmotnost: 175 g, Velikost: (L x B x H) 124 x 71x 30 mm,  
 Rozsah měření vlhkosti dřeva: 2 - 99%, Rozsah měření teplot: -10 °C až +60 °C  
 Pracovní teplota: 0°C až 40°C, Teplota skladování vlhkoměru: -20 °C až 60 °C

### EVO 13



#### MERLIN - Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva řady *EVOLUTION*

13.000,-

**Objemová hmotnost:** 0,175 – 1,075 [g/cm<sup>3</sup>] **hustota absolutně suché látky**  
**Hloubka měření:** 20 mm (13 mm min. tloušťka)

Vlhkoměr a teploměr, 21 předprogramovaných skupin dřevin, výběr ze skupiny dřevin popř. objemové hmotnosti (hustoty) prostřednictvím displeje s vysokým rozlišením 128 x 64 Matrixdisplay, s automatickou funkcí kalibrace, s funkcí přidržení měřené hodnoty, s podsvíceným displejem, s funkcí automatického vypnutí přístroje.

Menu v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.  
 Včetně pouzdra a 4 ks. 1,5 V AAA alkalických baterií.

Hmotnost: 175 g, Velikost: (L x B x H) 124 x 71x 30 mm,  
 Rozsah měření vlhkosti dřeva: 2 - 99%, Rozsah měření teplot: -10 °C až +60 °C  
 Pracovní teplota: 0°C až 40°C, Teplota skladování vlhkoměru: -20 °C až 60 °C

### EVO 25



#### MERLIN - Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva řady *EVOLUTION*

13.000,-

**Objemová hmotnost:** 0,175 – 1,075 [g/cm<sup>3</sup>] **hustota absolutně suché látky**  
**Hloubka měření:** 40 mm (25 mm min. tloušťka)

Vlhkoměr a teploměr, 21 předprogramovaných skupin dřevin, výběr ze skupiny dřevin popř. objemové hmotnosti (hustoty) prostřednictvím displeje s vysokým rozlišením 128 x 64 Matrixdisplay, s automatickou funkcí kalibrace, s funkcí přidržení měřené hodnoty, s podsvíceným displejem, s funkcí automatického vypnutí přístroje.

Menu v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.  
 Včetně pouzdra a 4 ks. 1,5 V AAA alkalických baterií.

Hmotnost: 175 g, Velikost: (L x B x H) 124 x 71x 30 mm,  
 Rozsah měření vlhkosti dřeva: 2 - 99%, Rozsah měření teplot: -10 °C až +60 °C  
 Pracovní teplota: 0°C až 40°C, Teplota skladování vlhkoměru: -20 °C až 60 °C

\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné, balné a poplatek za ekologickou likvidaci. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



## Ceník

platný od 01/2012

Objednávejte na [www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz) [info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz) tel.: 00420 603 520 148

Typ	Popis	Jednotková cena v Kč bez DPH*
<b>Vlhkoměry na měření vlhkosti dřeva</b>		
<b>HM8-WS Serie pro dřeviny s běžnou objemovou hmotností</b>		

### HM8 – WS1



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

9.700,-

**Objemová hmotnost:** 0,350 – 0,670 [g/cm<sup>3</sup>] **hustota absolutně suché látky**

**Hloubka měření:** 1,6 mm (0,5 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 150g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

### HM8 - WS5



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

7.000,-

**Objemová hmotnost:** 0,350 – 0,670 [g/cm<sup>3</sup>] **hustota absolutně suché látky**

**Hloubka měření:** 8 mm (5 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 150g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

### HM8 - WS13



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

7.000,-

**Objemová hmotnost:** 0,350 – 0,670 [g/cm<sup>3</sup>] **hustota absolutně suché látky**

**Hloubka měření:** 20 mm (13 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

### HM8 - WS25



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

8.100,-

**Objemová hmotnost:** 0,350 – 0,670 [g/cm<sup>3</sup>] **hustota absolutně suché látky**

**Hloubka měření:** 40 mm (25 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné, balné a poplatek za ekologickou likvidaci. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



## Ceník

platný od 01/2012

Objednávejte na [www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz) [info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz) tel.: 00420 603 520 148

Typ	Popis	Jednotková cena v Kč bez DPH*
<b>Vlhkoměry na měření vlhkosti dřeva</b>		
<b>HM8-WS / HD</b>	<b>Serie pro dřeviny s vyšší objemovou hmotností (exotické dřeviny)</b>	

### HM8 – WS1 HD



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

9.700,-

**Objemová hmotnost:** 0,450 – 0,950 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky

**Hloubka měření:** 1,6 mm (0,5 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 150g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

### HM8 – WS5 HD



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

7.000,-

**Objemová hmotnost:** 0,450 – 0,950 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky

**Hloubka měření:** 8 mm (5 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 150g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

### HM8 - WS13 HD



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

7.000,-

**Objemová hmotnost:** 0,450 – 0,950 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky

**Hloubka měření:** 20 mm (13 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

### HM8 - WS25 HD



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

8.100,-

**Objemová hmotnost:** 0,450 – 0,950 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky

**Hloubka měření:** 40 mm (25 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm,

\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné, balné a poplatek za ekologickou likvidaci. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



## Ceník

platný od 01/2012

Objednávejte na [www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz) [info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz) tel.: 00420 603 520 148

Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

### HM8-GP



#### Ochranné pouzdro pro sérii vlhkoměrů HM8

Dodatečná ochrana pro vlhkoměry série HM8. Gumový návlek zvýší ochranu displeje a celého přístroje.

125,-

### HM8-GT



#### Ochranné nylonové pouzdro pro sérii vlhkoměrů HM8

Nylonové pouzdro zvýší ochranu přístroje. Dodatečná ochrana pro vlhkoměry série HM8. Vhodný k připevnění na opasek, tak aby jste měli Váš vlhkoměr vždy po ruce.

250,-

### HM8/PM1-PV-PP2



#### Kalibrační deska PP2

Určená pro vlhkoměry dřeva MERLIN řady HM8, ECO a PM1.

2.800,-

## PM1MOISTEC-2v1 Dřevo a stavební materiály – hrotový vlhkoměr

### MOISTEC-2v1

#### Vlhkoměr pro měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů

při odběru min 7 ks cena za ks



#### Rozsah měření:

**Dřevo:**

**5 – 50 %**

**Stavební hmoty:**

**1,5 – 33%**

1.400,-

Se dvěma měřicími elektrodami, pro rychlé, orientační přezkoušení vlhkosti dřeva a stavebních hmot; měřicí režim volitelný stisknutím tlačítka; včetně. 12V baterie; Váha 45 g; Rozměry (L x B x H) 76 x 40 x 15 mm,

při odběru 1 ks cena za ks

1.500,-

Typ	Popis	Jednotková cena v Kč bez DPH*
<b>Vlhkoměry na měření vlhkosti stavebních hmot</b>		
<b>HM8-BF30</b>	<b>Vlhkoměr pro zjišťování vlhkosti stavebních hmot betonu a stěrky</b>	

### HM8 - BF30

#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti stavebních hmot

8.600,-



**Objemová hmotnost: 1.600 – 2.400 [kg/m³]**

**Hloubka měření: 30 mm**

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání odlišných stavebních hmot, zobrazuje vlhkost v hmotnostních-%, včetně. 9V baterie. Rozsah měření 0 – 5 % (3 % u specifických produktů).

Rozsah pracovních teplot 0 ° - 50 °C, včetně ochranného pouzdra.

\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné, balné a poplatek za ekologickou likvidaci. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



## Ceník

platný od 01/2012

Objednávejte na [www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz) [info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz) tel.: 00420 603 520 148

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 72 x 25 mm

### MOISTEC-2v1 Dřevo a stavební materiály – hrotový vlhkoměr

#### MOISTEC-2in1



#### Vlhkoměr pro měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů

při odběru min 7 ks cena za ks

**Rozsah měření:** Dřevo: 5 – 50 %  
Stavební hmoty: 1,5 – 33%

1.400,-

Se dvěma měřicími elektrodami, pro rychlé, orientační přezkoušení vlhkosti dřeva a stavebních hmot; měřicí režim volitelný stisknutím tlačítka; včetně. 12V baterie; Váha 45 g; Rozměry (L x B x H) 76 x 40 x 15 mm,

při odběru 1 ks cena za ks

1.500,-

### Vlhkoměry na měření vlhkosti papíru

#### HM8 - PMC2 Měření vlhkosti sulfátového i nátronového papíru, balícího papíru a lepenky

#### HM8 - PMC2

#### MERLIN PMC2 Vlhkoměr na měření vlhkosti papíru

22.500,-



**Rozsah měření:** 3 bis 10 %  
**Hloubka měření:** 13 mm

Převážně pro následující druhy papíru sulfátový, nátronový, balící papír a lepenky, rozlišení 0,1%, rozsah měření 3 až 10%, s autom. kalibrací na teplotu, včetně 9V baterie, Rozměry (LxBxH) 120 x 60 x 26 mm, včetně ochranného pouzdra, včetně dřevěné krabičky a kalibrační desky.



## Ceník

platný od 01/2012

Objednávejte na [www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz) [info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz) tel.: 00420 603 520 148

Typ	Popis	Jednotková cena v Kč bez DPH*
<b>Vlhkoměry pro měření teploty a relativní vlhkosti v prostředí</b>		
<b>HM8-RLF/T</b>		

### HM8-RLF/T-01

#### MERLIN Vlhkoměr pro měření relativní vlhkosti vzduchu

15.700,-

##### Typ HM8-RLF/T-01 V dřevěné krabičce.

Komfortní vlhkoměr pro zjišťování relativní vlhkosti, teploty, rosného bodu a rovnovážného stavu dřeva v prostředí.



##### Technická data:

- Relativní vlhkost: 0 až 100 %, rozlišení: 0,1 % relativní vlhkosti;
- Teplota: -10 až +60°C (14 až 140°F), rozlišení: 0,1°C;
- Rosný bod: -55 až +60°C (-67 až 140°F) , rozlišení: 0,1°C;
- Abs. vlhkost: 0 až 130 g/m<sup>3</sup>, rozlišení: 0,1 g/m<sup>3</sup>
- Rovnovážný stav dřeva: 2 až 30 %, rozlišení: 0,1 %

Funkce přidržení, ruční zadávání měřených hodnot do paměti vlhkoměru, automatické ukládání 10 000 hodnot do paměti s popisem hodnot, správa uložených hodnot v paměti. Menu v angličtině, němčině, italštině a francouzštině. Včetně dřevěné krabičky a baterií.

### HM8-RLF/TS

### HM8-RLF/TS-01

#### MERLIN Vlhkoměr Typ HM8-RLF/TS-01 s nožovým čidlem v dřevěné krabičce

16.700,-

Komfortní vlhkoměr pro zjišťování relativní vlhkosti, teploty, rosného bodu. Obzvláště vhodný pro měření papíru ve stohu.



##### Technická data:

- Relativní vlhkost: 0 až 100 %, rozlišení: 0,1 % relativní vlhkosti;
- Teplota: -10 až +60°C (14 až 140°F), rozlišení: 0,1°C;
- Rosný bod: -55 až +60°C (-67 až 140°F) , rozlišení: 0,1°C;

Funkce přidržení, ruční zadávání měřených hodnot do paměti vlhkoměru, automatické ukládání 10 000 hodnot do paměti s popisem hodnot, správa uložených hodnot v paměti. Menu v angličtině, němčině, italštině a francouzštině. Včetně dřevěné krabičky a baterií.

### HM8-RLF/TS-SH

#### Mečové čidlo k vlhkoměru RLF/TS

3.500,-

Z ušlechtilé, nerezové oceli; k ochraně čidla před mechanickým poškozením při extrémním mechanickém namáhání při měření v kartónech  
Rozměry: 20 x 299 mm

### TH7

### HM-TH7

#### Elektronický teploměr a vlhkoměr TH7

500,-

\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné, balné a poplatek za ekologickou likvidaci. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



## Ceník

platný od 01/2012

Objednávejte na [www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz) [info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz) tel.: 00420 603 520 148



S funkcí pro uložení min. a max. hodnoty. Extra velký a přehledný displej.

Rozsah měření:  
Teplota: -10°C až +60°C  
Relativní vlhkost: 10% až 99%  
Baterie, 1 ks. 1,5 V batterie Typ AAA

Typ	Popis	Jednotková cena v Kč bez DPH*
<b>Vlhkoměry pro měření teploty a relativní vlhkosti v prostředí</b>		
<b>Záznamové zařízení (datenlogger) S3120</b>		

**GLOG-S3120-01**

**Záznamové zařízení (datenlogger) Set S3120, včetně software, datového kabelu, START/STOP-magnetu & senzoru v protiprachovém provedení.**

10.500,-



Mobilní měřicí zařízení k měření teploty (°C) a relativní vlhkosti; S možností záznamu až 16.000 hodnot k vyvolání a vyhodnocení na PC nebo laptopu. Včetně 3,6 V AA lithiových baterií,



**Technická data:**

Interval ukládání hodnot 10 s až 24 hod.;  
Nastavení alarmu při překročení spodní a horní hranice. °C/ rel.vlhkosti;  
Možnost prohlížení dat během záznamu;  
2 řádkový LCD displej.

Rozsah měření:

Teplota : -30 °C až +70 °C  
Odchylka: ± 0,4 °C  
Relativní vlhkost: 0 – 100 %  
Odchylka: ± 2,5 %

**GLOG-S3120**

**Samostatná objednávka:**

9.500,-



**Záznamové zařízení (datenlogger) S3120**  
- bez dalšího příslušenství

**GLOG-F9000**

**Držák na stěnu s ochranou proti krádeži**

630,-



**GLOG-LP003**

**USB-datový kabel pro záznamové zařízení (datenlogger) S3120**

1.650,-



**GLOG-LP004**

**START/STOP-magnet pro záznamové zařízení (datenlogger) S3120**

240,-



\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné, balné a poplatek za ekologickou likvidaci. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



## Ceník

platný od 01/2012

Objednávejte na [www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz) [info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz) tel.: 00420 603 520 148

**GLOG-F2000**



**Ochrana senzoru v protiprachovém provedení pro záznamové zařízení (datenlogger) S3120**

460,-

Typ	Popis	Cena za kus v Kč bez DPH *
<b>Biomasse - Vlhkoměry</b>		
<b>EVO-BIO</b>		

**EVO-BIO**



**MERLIN® Biomasa – Vlhkoměr EVO-BIO**

53.875,-

Přístroj určený k rychlému a přesnému zjištění obsahu vody (vlhkosti) v: **štěpky, kůry, pelet, kukuřičných šoulků, hoblin a pilin.**

Pro dodavatele a zpracovatele biomasy pro energetické účely.

**Měřicí rozsah:** 5 % až 60 % vlhkosti, v závislosti na druhu  
**Rozlišení:** 0,1 % vlhkosti

**Technická data:**

- Přesná kalibrace vůči referenčnímu vzorku: +/-1,5 %
- Kompenzace hustoty sypaných materiálů díky použití váhy
- Vyhodnocení veličin měření během sekundy bez složité přípravy měřených vzorků
- 13 litrů obsah zásobníku pro vyhodnocování odebraných vzorků pro zjišťování vlhkosti
- Automatická kalibrace na teplotu
- Rozsah měření teploty při určování vlhkosti 0 až + 40 °C
- Měření teploty
- Přepínatelná volba teploty ve °C a °F
- Funkce paměti, pro manuální ukládání až 10.000 hodnot s popiskou místa z měření do paměti přístroje
- Podsvícený LCD displej s vysokým rozlišením
- Robustní, nerezový plášť
- Jazyk němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština a ruština.
- Vč. umělohmotného vědra, váhy až do 10 kg, baterií a síťového adaptéru

**Opce:** Werks-Kalibrierschein, Drucker  
(Preise auf Anfrage erhältlich!)

**EVO-BIO-PC**

**MERLIN® Biomasa – Vlhkoměr EVO-BIO PC  
(vč. PC-rozhraní)**

65.675,-

**Provedení stejné jako výše uvedené,  
včetně následujícího příslušenství:**

- PC-rozhraní (USB), PC software a USB kabel

\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné, balné a poplatek za ekologickou likvidaci. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©






## Ceník

platný od 01/2012

Objednávejte na [www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz) [info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz) tel.: 00420 603 520 148



- Funkce zákaznické kalibrace vlhkoměru pro jiné produkty
- Integrovaná online-funkce
- Dodavatel-správa v paměti



**Opce:** kalibrační list výrobce, tiskárna  
(Ceny na vyžádání!)

Typ	Popis	Cena za kus v Kč bez DPH *
<b>Biomasse - Vlhkoměry</b>		
<b>EVO-CHIPS</b>		

### EVO-CHIPS

MERLIN® Biomasa - Vlhkoměr **EVO-CHIPS**

28.850,-

Přístroj pro měření obsahu vody (vlhkosti) ve štěpkách.

#### Měřicí rozsah:

- Obsah vody: 10 % až 50 % (odpovídá 100 % vlhkosti dřeva)
- Rozlišení: 0,5 %
- Teplota: -10 až +80 °C

#### Technická data:

- 1 metr dlouhý nerezový zapichovací trn
- Přesná kalibrace vůči referenčnímu vzorku: +/- 2,5 %
- Měření teploty
- Automatická kalibrace na teplotu
- Rozsah měření teploty při určování vlhkosti 0 až + 40 °C
- Přepínatelná volba teploty ve °C a °F
- Vyhodnocení veličin měření během sekundy bez složité přípravy měřených vzorků
- Funkce paměti, pro manuální ukládání až 10.000 hodnot s popiskou místa z měření do paměti přístroje
- Založení dodavatelů v paměti
- Podsvícený LCD displej s vysokým rozlišením
- Vč. Dřevěného pouzdra a držáku (ocelové)



### EVO-CHIPS-PC

MERLIN® Biomasa - Vlhkoměr **EVO-CHIPS PC**  
(vč. PC-rozhraní)

34.950,-

\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné, balné a poplatek za ekologickou likvidaci. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svoji platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



## Ceník

platný od 01/2012

Objednávejte na [www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz) [info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz) tel.: 00420 603 520 148



Provedení stejné jako výše uvedený,  
včetně následujícího příslušenství:

- PC-rozhrazení (USB)
- PC software k shromáždění a vyhodnocení naměřených hodnot
- USB kabel pro PC



Typ	Popis	Cena za kus v Kč bez DPH *
<b>Biomasse - Vlhkoměry</b>		
<b>MOISTEC-BIO</b>		

### MOISTEC-BIO

MERLIN® Vlhkoměr surového dřeva - řeziva **MOISTEC-BIO**

21 725,-



Díky velké hloubce měření a velkému rozsahu (až 60 % obsahu vlhkosti) je MOISTEC-BIO vhodným vlhkoměrem pro provozovatele kotelen na dřevo a zpracovatele dřeva resp. nákupčí dřevní suroviny.

#### Měřicí rozsah:

- Vlhkosti : 10 % až 60 % (odpovídá 150 % vlhkosti dřeva)  
Zobrazení na: 0,1 %
- Teploty : -10 až +80 °C

#### Technická data:

- Automatická kalibrace na teplotu
- Přepínatelná volba teploty ve °C a °F
- Funkce paměti, pro manuální ukládání až 10.000 hodnot s popiskou místa z měření do paměti přístroje
- Podsvícený LCD displej s vysokým rozlišením
- Sekundenschnelles Messergebnis ohne Probenvorbereitung
- Vč. umělohmotného kufru, zarážecího kladiva, zarážecích hrotů a baterií.

**Optional:** tiskárna, zatlukací hroty  
(Ceny na vyžádání!)



## Ceník

platný od 01/2012

Objednávejte na [www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz) [info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz) tel.: 00420 603 520 148

**MOISTEC-BIO-PC**

MERLIN® Vlhkoměr surového dřeva - řeziva **MOISTEC-BIO PC**  
(vč. PC-rozhraní)

29 700,-



Provedení stejné jako výše uvedený,  
včetně následujícího příslušenství:



- PC-rozhraní (USB)
- PC software k shromáždění a vyhodnocení naměřených hodnot
- USB kabel pro PC

**Optional:** tiskárna, zatluokací hroty  
(Ceny na vyžádání!)

„Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA ([www.retela.cz](http://www.retela.cz)).

