



## Ceník

platný od 01/2013

Typ	Popis	Jednotková cena v EUR bez DPH*
<b>Vlhkoměry na měření vlhkosti dřeva</b>		
<i>EVOLUTION</i> Série		

### EVO 5



#### MERLIN - Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva řady *EVOLUTION*

520,-

**Objemová hmotnost:** 0,175 – 1,075 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky  
**Hloubka měření:** 8 mm (5 mm min. tloušťka)

Vlhkoměr a teploměr, 21 předprogramovaných skupin dřevin, výběr ze skupiny dřevin popř. objemové hmotnosti (hustoty) prostřednictvím displeje s vysokým rozlišením 128 x 64 Matrixdisplay, s automatickou funkcí kalibrace, s funkcí přidržení měřené hodnoty, s podsvíceným displejem, s funkcí automatického vypnutí přístroje.

Menu v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.  
 Včetně pouzdra a 4 ks. 1,5 V AAA alkalických baterií.

Hmotnost: 175 g, Velikost: (L x B x H) 124 x 71x 30 mm,  
 Rozsah měření vlhkosti dřeva: 2 - 99%, Rozsah měření teplot: -10 °C až +60 °C  
 Pracovní teplota: 0°C až 40°C, Teplota skladování vlhkoměru: -20 °C až 60 °C

### EVO 13



#### MERLIN - Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva řady *EVOLUTION*

520,-

**Objemová hmotnost:** 0,175 – 1,075 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky  
**Hloubka měření:** 20 mm (13 mm min. tloušťka)

Vlhkoměr a teploměr, 21 předprogramovaných skupin dřevin, výběr ze skupiny dřevin popř. objemové hmotnosti (hustoty) prostřednictvím displeje s vysokým rozlišením 128 x 64 Matrixdisplay, s automatickou funkcí kalibrace, s funkcí přidržení měřené hodnoty, s podsvíceným displejem, s funkcí automatického vypnutí přístroje.

Menu v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.  
 Včetně pouzdra a 4 ks. 1,5 V AAA alkalických baterií.

Hmotnost: 175 g, Velikost: (L x B x H) 124 x 71x 30 mm,  
 Rozsah měření vlhkosti dřeva: 2 - 99%, Rozsah měření teplot: -10 °C až +60 °C  
 Pracovní teplota: 0°C až 40°C, Teplota skladování vlhkoměru: -20 °C až 60 °C

### EVO 25



#### MERLIN - Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva řady *EVOLUTION*

520,-

**Objemová hmotnost:** 0,175 – 1,075 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky  
**Hloubka měření:** 40 mm (25 mm min. tloušťka)

Vlhkoměr a teploměr, 21 předprogramovaných skupin dřevin, výběr ze skupiny dřevin popř. objemové hmotnosti (hustoty) prostřednictvím displeje s vysokým rozlišením 128 x 64 Matrixdisplay, s automatickou funkcí kalibrace, s funkcí přidržení měřené hodnoty, s podsvíceným displejem, s funkcí automatického vypnutí přístroje.

Menu v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.  
 Včetně pouzdra a 4 ks. 1,5 V AAA alkalických baterií.

Hmotnost: 175 g, Velikost: (L x B x H) 124 x 71x 30 mm,  
 Rozsah měření vlhkosti dřeva: 2 - 99%, Rozsah měření teplot: -10 °C až +60 °C  
 Pracovní teplota: 0°C až 40°C, Teplota skladování vlhkoměru: -20 °C až 60 °C

\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné a balné. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svou platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



Typ	Popis	Jednotková cena v EUR bez DPH*
<b>Vlhkoměry na měření vlhkosti dřeva</b>		
<b>HM8-WS Serie pro dřeviny s běžnou objemovou hmotností</b>		

### HM8 – WS1



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

385,-

**Objemová hmotnost:** 0,350 – 0,670 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky

**Hloubka měření:** 1,6 mm (0,5 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 150g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

### HM8 - WS5



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

270,-

**Objemová hmotnost:** 0,350 – 0,670 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky

**Hloubka měření:** 8 mm (5 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 150g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

### HM8 - WS13



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

270,-

**Objemová hmotnost:** 0,350 – 0,670 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky

**Hloubka měření:** 20 mm (13 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

### HM8 - WS25



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

320,-

**Objemová hmotnost:** 0,350 – 0,670 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky

**Hloubka měření:** 40 mm (25 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C



Typ	Popis	Jednotková cena v EUR bez DPH*
<b>Vlhkoměry na měření vlhkosti dřeva</b>		
HM8-WS / HD	Serie pro dřeviny s vyšší objemovou hmotností (exotické dřeviny)	

### HM8 – WS1 HD



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

385,-

**Objemová hmotnost:** 0,450 – 0,950 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky

**Hloubka měření:** 1,6 mm (0,5 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 150g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

### HM8 – WS5 HD



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

270,-

**Objemová hmotnost:** 0,450 – 0,950 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky

**Hloubka měření:** 8 mm (5 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 150g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

### HM8 - WS13 HD



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

270,-

**Objemová hmotnost:** 0,450 – 0,950 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky

**Hloubka měření:** 20 mm (13 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

### HM8 - WS25 HD



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

320,-

**Objemová hmotnost:** 0,450 – 0,950 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky

**Hloubka měření:** 40 mm (25 mm min. tloušťka)

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání, ukazuje přímo vlhkost dřeva v %, včetně 9V baterie, včetně ochranného pouzdra.

Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 60 x 25 mm, Rozsah měření vlhkosti dřeva 4 - 99%, Měření při teplotách: 0°C – 50°C

\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné a balné. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svou platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



## Ceník

platný od 01/2013

Typ	Popis	Jednotková cena v EUR bez DPH*
<b>Vlhkoměry na měření vlhkosti dřeva</b>		
<b>PM1 a příslušenství</b>		

### PM1 - E



#### MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva

440,-

**Objemová hmotnost:** 0,3 – 1,1 [g/cm<sup>3</sup>] hustota absolutně suché látky  
**Hloubka měření:** volitelná od 2 do 40 mm

20 předprogramovaných skupin dřev (druhů dřeva),  
 Hmotnost včetně baterie 265g, Rozměry 160x68x29 mm.

### PM1-SE100



#### Rozšíření pro ukládání dat

145,-

Paměť pro 100 záznamů z měření vlhkosti dřeva. Včetně rozšíření o propojení vlhkoměru s PC/Laptop a software na CD.

### HM8-GP



#### Ochranné pouzdro pro sérii vlhkoměrů HM8

5,-

Dodatečná ochrana pro vlhkoměry série HM8. Gumový návlek zvýší ochranu displeje a celého přístroje.

### HM8/PM1-PV-PP2



#### Kalibrační deska PP2

115,-

Určená pro vlhkoměry dřeva MERLIN řady HM8, ECO a PM1.

## PM1MOISTEC-2v1 Dřevo a stavební materiály – hrotový vlhkoměr

### MOISTEC-2v1

#### Vlhkoměr pro měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů



**Rozsah měření:**      **Dřevo:**                                      5 – 50 %  
                                  **Stavební hmoty:**                                      1,5 – 33%

při odběru 7 ks cena za ks

60,-

Se dvěma měřicími elektrodami, pro rychlé, orientační přezkoušení vlhkosti dřeva a stavebních hmot; měřicí režim volitelný stisknutím tlačítka; včetně. 12V baterie; Váha 45 g; Rozměry (L x B x H) 76 x 40 x 15 mm,

při odběru 1 ks cena za ks

64,-

\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné a balné. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svou platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



## Ceník

platný od 01/2013

Typ	Popis	Jednotková cena v EUR bez DPH*
<b>Vlhkoměry na měření vlhkosti stavebních hmot</b>		
HM8-BF30	Vlhkoměr pro zjišťování vlhkosti stavebních hmot betonu a stěrky	

### HM8 - BF30

**MERLIN Vlhkoměr na měření vlhkosti stavebních hmot**

340,-



**Objemová hmotnost: 1.600 – 2.400 [kg/m<sup>3</sup>]**  
**Hloubka měření: 30 mm**

Vybaven přepínačem pro 6 stupňů přepínání odlišných stavebních hmot, zobrazuje vlhkost v hmotnostních-%, včetně. 9V baterie. Rozsah měření 0 – 5 % (3 % u specifických produktů).  
 Rozsah pracovních teplot 0 ° - 50 °C, včetně ochranného pouzdra.  
 Váha: 160g, Rozměry: (L x B x H) 120 x 72 x 25 mm

### MOISTEC-2v1 Dřevo a stavební materiály – hrotový vlhkoměr

### MOISTEC-2in1

**Vlhkoměr pro měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů**



**Rozsah měření: Dřevo: 5 – 50 %**  
**Stavební hmoty: 1,5 – 33%**

při odběru 7 ks cena za ks

60,-

Se dvěma měřicími elektrodami, pro rychlé, orientační přezkoušení vlhkosti dřeva a stavebních hmot; měřicí režim volitelný stisknutím tlačítka; včetně. 12V baterie; Váha 45 g; Rozměry (L x B x H) 76 x 40 x 15 mm,

při odběru 1 ks cena za ks

64,-

### Vlhkoměry na měření vlhkosti papíru

HM8 - PMC2 Měření vlhkosti sulfátového i nátronového papíru, balícího papíru a lepenky

### HM8 - PMC2

**MERLIN PMC2 Vlhkoměr na měření vlhkosti papíru**

920,-



**Rozsah měření: 3 až 10 %**  
**Hloubka měření: 13 mm**

Převážně pro následující druhy papíru sulfátový, nátronový, balící papír a lepenky, rozlišení 0,1%, rozsah měření 3 až 10%, s autom. kalibrací na teplotu, včetně 9V baterie, Rozměry (LxBxH) 120 x 60 x 26 mm, včetně ochranného pouzdra, včetně dřevěné krabičky a kalibrační desky.

\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné a balné. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svou platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



Typ	Popis	Jednotková cena v EUR bez DPH*
<b>Vlhkoměry pro měření teploty a relativní vlhkosti v prostředí</b>		
<b>HM8-RLF/T</b>		

### HM8-RLF/T-01

### MERLIN Vlhkoměr pro měření relativní vlhkosti vzduchu

635,-



#### Typ HM8-RLF/T-01

#### V dřevěné krabičce.

Komfortní vlhkoměr pro zjišťování relativní vlhkosti, teploty, rosného bodu a rovnovážného stavu dřeva v prostředí.

#### Technická data:

- Relativní vlhkost: 0 až 100 %, rozlišení: 0,1 % relativní vlhkosti;
- Teplota: -10 až +60°C (14 až 140°F), rozlišení: 0,1°C;
- Rosný bod: -55 až +60°C (-67 až 140°F) , rozlišení: 0,1°C;
- Abs. vlhkost: 0 až 130 g/m<sup>3</sup>, rozlišení: 0,1 g/m<sup>3</sup>
- Rovnovážný stav dřeva: 2 až 30 %, rozlišení: 0,1 %

Funkce přidržení, ruční zadávání měřených hodnot do paměti vlhkoměru, automatické ukládání 10 000 hodnot do paměti s popisem hodnot, správa uložených hodnot v paměti. Menu v angličtině, němčině, italštině a francouzštině. Včetně dřevěné krabičky a baterií.

### HM8-RLF/TS

### HM8-RLF/TS-01

### MERLIN Vlhkoměr Typ HM8-RLF/TS-01

675,-

#### s nožovým čidlem v dřevěné krabičce

Komfortní vlhkoměr pro zjišťování relativní vlhkosti, teploty, rosného bodu. Obzvláště vhodný pro měření papíru ve stohu.



#### Technická data:

- Relativní vlhkost: 0 až 100 %, rozlišení: 0,1 % relativní vlhkosti;
- Teplota: -10 až +60°C (14 až 140°F), rozlišení: 0,1°C;
- Rosný bod: -55 až +60°C (-67 až 140°F) , rozlišení: 0,1°C;

Funkce přidržení, ruční zadávání měřených hodnot do paměti vlhkoměru, automatické ukládání 10 000 hodnot do paměti s popisem hodnot, správa uložených hodnot v paměti. Menu v angličtině, němčině, italštině a francouzštině. Včetně dřevěné krabičky a baterií.

### HM8-RLF/TS-SH

### Mečové čidlo k vlhkoměru RLF/TS

125,-

Z ušlechtilé, nerezové oceli; k ochraně čidla před mechanickým poškozením při extrémním mechanickém namáhání při měření v kartónech

Rozměry: 20 x 299 mm

### TH7

### HM-TH7

### Elektronický teploměr a vlhkoměr TH7

21,-

S funkcí pro uložení min. a max. hodnoty. Extra velký a přehledný displej.

#### Rozsah měření:

Teplota: -10°C až +60°C

Relativní vlhkost: 10% až 99%

Baterie, 1 ks. 1,5 V batterie Typ AAA



\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné a balné. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svou platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©



## Ceník

platný od 01/2013

Typ	Popis	Jednotková cena v EUR bez DPH*
<b>Vlhkoměry pro měření teploty a relativní vlhkosti v prostředí</b>		
<b>Záznamové zařízení (datenlogger) S3120</b>		

**GLOG-S3120-01**

**Záznamové zařízení (datenlogger) Set S3120, včetně software, datového kabelu, START/STOP-magnetu & senzoru v protiprachovém provedení.**

440,-



Mobilní měřicí zařízení k měření teploty (°C) a relativní vlhkosti; S možností záznamu až 16.000 hodnot k vyvolání a vyhodnocení na PC nebo laptopu. Včetně 3,6 V AA lithiových baterií,



**Technická data:**

Interval ukládání hodnot 10 s až 24 hod.;  
Nastavení alarmu při překročení spodní a horní hranice. °C/ rel.vlhkosti;  
Možnost prohlížení dat během záznamu;  
2 řádkový LCD displej.

**Rozsah měření:**

Teplota : -30 °C až +70 °C  
Odchylka: ± 0,4 °C  
Relativní vlhkost: 0 – 100 %  
Odchylka: ± 2,5 %

**GLOG-S3120**

**Samostatná objednávka:**

400,-



**Záznamové zařízení (datenlogger) S3120**  
- bez dalšího příslušenství

**GLOG-F9000**



**Držák na stěnu s ochranou proti krádeži**

25,-

**GLOG-LP003**

**USB-datový kabel pro záznamové zařízení (datenlogger) S3120**

67,-



**GLOG-LP004**

**START/STOP-magnet pro záznamové zařízení (datenlogger) S3120**

9,50,-



**GLOG-F2000**

**Ochrana senzoru v protiprachovém provedení pro záznamové zařízení (datenlogger) S3120**

19,-



\* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje poštovné a balné. Všechny předchozí ceníky ztrácí tímto svou platnost! Technické změny vyhrazeny! Stav 2011 ©